



STANDARD GUIDE CYLINDER

Serie GPC

GPC-BV-R402000294

Cylinder, Dobb., Ø10 mm, 10 mm, glid

- Ø10 til 100mm
- Max. slaglængde 200mm
- Glideleje eller kugleleje



PRODUKTBESKRIVELSE

Serie GPC er en føringscylinder fra Aventics. GPC-cylinderen kommer i forskellige udgaver. Stemplet kan skubbes ud på den ene eller begge sider, der kan vælges mellem glideleje eller kugleleje og mellem elastisk eller hydraulisk dæmpning. Dæmpningen kan ikke justeres på GPC-modellerne.

GPC-cylindrene kommer i Ø10-100 og med maksimalslaglængde på 200mm.

Cylinderen kommer med magnetisk stempel, som nemt kan monitoreres ved at anvende en positionsdetektor. GPC-cylinderen er designet med et spor til montage af positionsdetektor model SN3, SM6, ST4 eller ST6.

OBS for Ø10 versioner af cylinderen er det kun ST4 som passer.

SPECIFIKATIONER

Materiale stempelstang	Rustfrit stål
Materiale tætninger	PUR
Materiale endestykke	Galvaniseret stål
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	70 °C
Tilslutning	M5
Forsyningstryk min.	1 bar
Forsyningstryk max	8 bar
Medie	Luft
Materiale hus	Anodiseret aluminium