



GUIDED CYLINDER, SLÆDE MED UNIVERSELLE MONTERINGSHULLER

Serie MSC

MSC-R412019204

Cylinder, dobbeltv., Ø8 mm, 10 mm

- Ø8 til 25mm
- Max slaglængde 200mm
- Med pneumatisk eller hydraulisk dæmpning
- Flere størrelser på forespørgelse



PRODUKTBESKRIVELSE

MSC-serien fra Aventics indeholder kompakte føringscylindre med to stempelstænger, der kontrollerer en slæde monteret på toppen af cylinderen. Slæden giver et præcist slag ved hjælp af de to stempelstænger og glideskinen på toppen af cylinderen, hvilket giver en høj præcision og ydeevne i applikationen. Slæden er designet til at tilbyde mange forskellige tilslutningsmuligheder, som man kan drage fordel af ved at fastgøre en yderligere cylinder til slæden. MSC-cylindere er tilgængelige med diameter fra Ø8 til 25 mm. Maksimal slaglængde i standardversionen er 200 mm. Cylinderen kommer med magnetisk stempel, som nemt kan monitoreres ved at anvende en positionsdetektor. MSC-cylinderen er designet med et spor til montage af positionsdetektor model ST4.

SPECIFIKATIONER

Materiale stempelstang	Rustfrit stål
Materiale tætninger	PUR
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	60 °C
Materialestyreskinne	Stål
Tilslutning	M5
Forsyningstryk min.	1,5 bar
Materiale sæde	Anodiseret aluminium
Forsyningstryk max	10 bar
Medie	Luft
Materiale hus	Anodiseret aluminium