



CYLINDERSENSOR ST6

Serie ST6

ST6-R412022869
Sensor, Reed, 3m PUR

- Montering i 6mm T-spor
- Indstøbt kabel giver højere tæthed
- UL godkendt
- Erstatte ASCO 494



PRODUKTBESKRIVELSE

Sensoren fås med reed kontakt eller med PNP-udgang. Den vinkles ned i cylinderens T-rille uden at det behøves at afmontere gavlene. Sensoren inkluderer også et klip til fastgørelse af sensorkablet. Dette er også vinklet ned langs T-sporet på samme måde som sensoren. Den leveres med en lille blok, der er kilet ned på sporet foran sensoren som markering for, hvor sensoren er placeret. Dette er en fordel, hvis du er nødt til at udskifte det af en eller anden grund. Hvis du vil skjule kablet helt, er der også et profileret bånd af stof, der skæres til i den ønskede længde og klikkes fast i T-sporet. Med adapteren kan sensorer monteres på vores ISO-cylindre og på vores VDMA-cylindre med trækstænger. Kablerne er lavet af PUR, som er modstandsdygtig over for skærevæsker. Serie ST6 fra Aventics erstatter Serie 494 fra Asco fra 2019

SPECIFIKATIONER

Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	50 °C
Funktion	REED
Godkendelser	CE, REACH, RoHS, UL
Styring	Elektrisk
Elektrisk tilslutning	Enkelt ledninger
IP-klasse	IP67
Materiale	Polyamid
Materiale skrue	Rustfrit stål
Spænding DC	24 V

