



## FLOWSENSOR

### Serie AF2

AF2-R412026834  
Flowsensor AS2 serie, G3/8", M12, IO-link

- Tilslutningsdimension 3/8" til 1"
- Filterelement 5µm
- Flowkapacitet 6490 l/min
- Temperaturområde -20 til +60°C
- IO-link kommunikation



### PRODUKTBESKRIVELSE

Flow sensorer til lufthåndteringskomponenter fra Aventics serierne AS2, AS3 og AS5. Flowsensoren leveres komplet med et 5 µm filter før installation. Analog styresignal med adgang til IO-link kommunikation. Tydeligt digitalt display, der viser den aktuelle værdi og indstillede breakpoints.

### SPECIFIKATIONER

Arbejdstryk min	0 bar
Elektrisk tilslutning	5-polet kontakt M12 stik
Filterelement	5 µm
Flow-kapacitet	1590 l/min
Godkendelser	CE, RoHS, UL
IP-klasse	IP65, IP67
Materiale kapsling	Polyamid
Materiale tætninger	Nitril
Max arbejdsdruk	16 bar
Max belastning	175 mA
Spænding DC	24 V
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	60 °C
Tilslutning luft	G3/8
Vægt	1,23 kg

