



TRYKREGULATOR

Serie AS2

AS2-R412006107
Regulator, 0,5-8 Bar, G1/4

- Tilslutningsdimension 1/4" til 3/8"
- Bredde 52mm
- Flowkapacitet 2700 l/min
- Temperaturområde -10 til +50°C



PRODUKTBESKRIVELSE

Regulatoren reducerer indgangstrykket til det indstillede udgangstryk. Dette tryk holdes konstant, så længe indgangstrykket er højere end det indstillede udgangstryk. Ved justering skal man trække drejeknappen opad, inden den kan drejes for at indstille det ønskede arbejdsdruk. Når det ønskede tryk er nået, skal man trykke drejeknappen ned, der derefter låses i sin position. Dette sikrer, at det indstillede tryk ikke ændrer sig utilsigtet.

SPECIFIKATIONER

Arbejdstryk min	0,5 bar
Flow-kapacitet	2200 l/min
Funktion	Trykregulator
Manometer	Ja
Materiale kapsling	Polyamid
Materiale tætninger	NBR
Max arbejdsdruk	16 bar
Medie	Lufttryk
Reguleringsområde max	8 bar
Reguleringsområde min	0,5 bar
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	50 °C
Tilslutning luft	1/4 BSP
Vægt	0,32 kg

