



"MELT BOLT"-FØLERE TIL PLASTINDUSTRIEN

Serie TC47-MB

TC47-MB
"Melt bolt"-føler

- Måleområde fra -40 op til 750°C
- Type J, L, K eller T (andre efter behov)
- Justerbar længde på målespids
- Materiale i rustfrit stål eller legeringer til medie med høj korrosion.
- Meget let at installere og skifte ud



PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	750 °C

Melt bolt length ■ 2' ■ 6'	Lead wire ■ Fiberglass / Ringless ■ PTFE / PTFE ■ PVC / PVC ■ Kapton / Kapton ■ Others on request
Melt bolt tip ■ Adjustable ■ Fixed ■ Flush	Lead wire covering ■ Interlocking flexible armour ■ Rodged probe
Junction ■ Grounded (isolated) ■ Ungrounded (isolated)	Termination at lead end ■ Bare ends ■ Standard thermo plug 2-pin (male) ■ Miniature thermo plug 2-pin (male) ■ Standard plug with cable clamp (male) ■ Miniature plug with cable clamp (male) ■ Lemosa plug size 15 (male) ■ Lemosa plug size 25 (male) ■ Screw-in plug, Binder (male) ■ Others on request
Tip diameter (Ø) ■ 1/8" ■ 3/16" ■ 3 mm ■ 4 mm ■ Others on request	Calibration type ■ J ANSI MC96.1 red Ø white Ø ■ K ANSI MC96.1 red Ø yellow Ø ■ T ANSI MC96.1 red Ø blue Ø ■ J IEC 584-3 white Ø black Ø ■ K IEC 584-3 white Ø green Ø ■ T IEC 584-3 white Ø brown Ø ■ J DIN 43714 blue Ø red Ø ■ K DIN 43714 green Ø red Ø ■ T DIN 43714 brown Ø red Ø ■ Others on request
Tip length ■ Flush ■ 5 mm ■ 10 mm ■ 15 mm ■ 20 mm ■ 25 mm ■ Others on request	
Lead length ■ 150 mm ■ 500 mm ■ 1000 mm ■ 1500 mm ■ Others on request	