

## MK32

### Lineær aktuator

N4



- Driftsspænding 24 V DC
- Maksimal belastning 3500N (træk/skub)
- Hastighed uden belastning: 26mm/sek.
- Hastighed med maksimal belastning 5,0 mm/sek.
- Slaglængde 50 ~ 600 mm



### PRODUKTBESKRIVELSE

MK32 er en lille, men kraftfuld aktuator og fås op til 3500N.

Denne model har også interne grænsekontakter, der lukker motoren ned i hver ende.

- Støj: 52dB
- IP-beskyttelsesklasse: IPX4, IP66
- Driftstemperatur: -20°C ~ +65°C

### SPECIFIKATIONER

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Driftscyklus                        | 10 %     |
| Forsyningsspænding                  | 24 V DC  |
| IP-klasse                           | IP66     |
| Leverandør                          | MotECK   |
| Lydniveau                           | 50 dB    |
| Nominel hastighed, fuld belastning  | 5 mm/s   |
| Nominel hastighed, ingen belastning | 9,5 mm/s |
| Slaglængde max.                     | 400 mm   |
| Slaglængde min.                     | 50 mm    |
| Temperaturområde fra                | -20 °C   |
| Temperaturområde til                | 65 °C    |
| Trækkraft max                       | 3500 N   |
| Typical current 24V Full load       | 4,2 A    |
| Typical current 24V No load         | 0,4 A    |

