

MINIKUGLEVENTIL, FØDEVAREGODKENDT

Serie 6000

6315 1/8

Kulventil, indv. udv. 1/8" BSPT

- Kompakt design med højt flow
- Krop i CW510L
- Pakninger i FKM
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -15 til 130°C



PRODUKTBESKRIVELSE

Minikugle ventiler fra Aignep er optimerede til lang holdbarhed og installation med lidt plads. Dimensionerne er små, trykområde fra -0,99 til 20 bar og temperaturområde mellem -30 til 130°C. Minikugleventilerne er lavet i forniklet messing, 316L rustfri stål eller i en speciel blyfri legering (CW510L) til fødevarer. Med serie 6000 (også kaldet GHILUX) fra Aignep tilbyder vi et bredt produktprogram indenfor minikugleventiler og med flere gevindtyper og -størrelser, push-in eller funktioner såsom afluftning eller fæste er muligheden for at finde det præcise match til din applikation i top.

Almindelige anvendelsesområder er:

- Trykluft værktøjer
- Pneumatisk automation
- Føde-og drikkevarer
- Medico
- Vakuump netværk
- Vandinstallationer

SPECIFIKATIONER

Form / Type	I
Materiale body	Blyfri messing CW510L
Materiale håndtag	Polyamid
Materiale O-ring	FPM fødevaregodkendt
Temperaturområde fra	-15 °C
Temperaturområde til	130 °C
Tilkobling indvendig	1/8 BSP
Tilkobling udvendig	1/8"NPT
Trykområde max	20 bar
Trykområde min	-0,99 bar

