



## L-KOBLING, PUSH-IN, BLYFRI MESSING (59130)

Serie 59 000

59130 4

L-kobling, Ø4 mm-slange



- Klassificeret til levnedsmidler
- Krop i blyfri messing, CW510L
- levnedsmiddelgodkendte Vitonpakninger
- Temperaturområde -15 till +200°C

### PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 59000 er beregnet til fødevarer. Alle fittings i serien er certificeret efter NSF 169 og i overensstemmelse med standarderne NSF 61 og NSF 372 samt til fødevarerenormen 1935/2004/CE. Serie 59000 er lavet i en speciel blyfri legering CW510L. Serien bruges i forbindelse med: - Mejerier - Industrikkaffemaskiner og salgsautomater - Medicinal industri - Vakuumpapirer

### SPECIFIKATIONER

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Form / Type               | L                                    |
| Godkendelser              | NSF/ANSI 51-61-372, PED, REACH, RoHS |
| Materiale body            | Blyfri messing CW510L                |
| Materiale frikoblingsring | PPSU                                 |
| Materiale pakning         | FKM                                  |
| Pakningsstørrelse         | 50 pc                                |
| Slangediameter udv.       | 4 mm                                 |
| Temperaturområde fra      | -15 °C                               |
| Temperaturområde til      | 190 °C                               |
| Trykområde max            | 20 bar                               |
| Trykområde min            | -0,99 bar                            |