



T-KOBLING, PUSH-IN, COATED (70230)

Serie 70 000

70230 6

T-kobling, Ø6 mm-slange

- Klassificeret til levnedsmidler
- Krop i messing med levnedsmiddel- coating
- Pakninger i Viton og sikkerhedsring i PTFE
- Temperaturområde -15 till +190°C



PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 70000 er NSF169 certificeret, hvilket betyder den er i overensstemmelse med fødevarenormen 1935/204/CE. Serien er udført i messing med en belægning der sikrer høj fødevare kvalitet. Disse fittings er de mest efterspurgte i forbindelse med applikationer til fødevarer. Takket være en speciel coating af delene kan serie 70000 også bruges i aggressive miljøer. Serien bruges i forbindelse med: - Mejerier - Industrikkaffemaskiner og salgsautomater - Medicinal industri - Vakuum applikationer

SPECIFIKATIONER

Form / Type	T
Godkendelser	PED, REACH, RoHS
Materiale body	Overfladebehandlet messing til fødevarer
Materiale frikoblingsring	Overfladebehandlet messing til fødevarer
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter udv.	6 mm
Temperaturområde fra	-15 °C
Temperaturområde til	200 °C
Trykområde max	20 bar
Trykområde min	-0,99 bar