

EFFIPI MESSING KUGLEVENTILER - LIGHT MODEL F

EFFFL80

Effepi messing kugleventil DN80 double acting

- Materiale: Messing
- Medier: Gas, Olie, Væske
- Størrelser: DN80 - DN100
- Fås med aktuator
- Temperaturområde: -15°C - +100°C



PRODUKTBESKRIVELSE

Messing kugleventil med roterende aktuator.

Ventilkrop: messing

Kugle: messing heavy duty forkromet.

Pakning: Virgin PTFE.

Temperaturområder:

fra -15°C to +100°C.

Max temperatur for special brug (fuld åben ventil):

+100°C brændstofs olier, mineral olier og mageriner

+90°C hav og drikkevand

+60°C trichlorethylen, butan, methan, propan, carbon dioxide

+40°C Alkohol, benzin, lette gasser, naturlige gasser, lime vand, sodavand

Aktuator tryk:

Fra 3 til 8 bar.


Tilslutninger med GAS ISO228 hun-hun fittings.

Kan leveres med NPTtilslutninger.

GAS tilslutning 1/8"

DA: 3" - 4" (double acting)

Anodiserende behandlet udvendigt i aluminium



OVERALL DIMENSIONS

DOUBLE ACTING

DN	G	ACTUATOR	A	B	C	d	E	Wrench	P _v	Weight
mm		Type	mm	mm	mm	mm	mm	mm	MPa	kg
80	3"	DE1004	355	293	151	75	120	94	770	6900
100	4"	DE1155	433	358	180	90	136	120	1200	11400