

EFFEPI LUKKEVENTIL GLOBE TYPE "B"

EFFB15DA

Kemi lukkeventil Globe DN15 double acting

- Materiale: Messing
- Aktuator: Aluminium
- Størrelser: DN15 - DN50
- Fås med følgende pakninger: NBR, FPM, EPDM og PTFE
- Temperaturområde: -40°C - +100°C



PRODUKTBESKRIVELSE

Lukkeventil Globe type "B"

Lufttæt lukning

Pakninger: standard pakning NBR, FPM eller EPDM.
Hvis der skal bruges PTFE pakning skal det efterspørges

Tilslutninger med GAS ISO228 hun-hun fittings.
Kan leveres med NPT-tilslutninger
trykluft tilslutning 1/8"

Temperaturområder:
NBR pakning: -20°C - +100°C
FPM pakning: -15°C - +150°C
EPDM pakning: -40°C - +100°C
PTFE/FPM pakning: -20°C - +100°C
PTFE/EPDM pakning: -40°C - +100°C

Aktuator tryk:
Max tryk aktuator: 8 bar.
Se tryk skema i tekniske filer

Versioner og størrelser:
DA: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" (double acting)
SANC: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" (single acting normally closed)
SANO: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" (single acting normally open)

Anodiserende behandlet udvendigt i aluminium

G	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Bar	4.5	4.5	3.5	3.5	4	4