

EFFEPI 3-VEJS RUSTFRI STÅL KUGLEVENTIL L-BORRET TYPE AL3L/1"

EFFAL310DA

Kemi 3-vejs rustfri stål ventil DN10 double acting

- Materiale: Rustfrit stål AISI 316
- Pakning: Virgin PTFE
- Temperaturområde: -15°C - +100°C
- Størrelser: DN10 - DN50
- Leveres med Pneumatisk aktuator



PRODUKTBESKRIVELSE

3-vejs rustfri stål kugleventil L-borret med roterende pneumatisk aktuator.

Ventilkrop: Rustfrit stål AISI 316.

L-borret: mediet ledes enten til højre eller venstre i ventilen.

Mediet skal komme ind fra midten i ventilen, ellers kan der forekomme utætheder, lækager og skade på ventilen.

Kugle: Rustfri stål AISI 316.

Pakning: Virgin PTFE

Funktioner:

3-vejs (2 positioner) 3/2 ventil

Temperaturområder:

fra -15°C til +100°C

+100°C brændstofs olier, mineral olier og mageriner

+90°C hav og drikkevand

+60°C trichlorethylen, butan, methan, propan, carbon dioxide

+40°C Alkohol, benzin, lette gasser, natur gasser, lime vand, sodavand.

Aktuator tryk:

Double acting 4 - 8 bar

Single acting 6 - 8 bar

Tilslutninger:

GAS ISO228 hun-hun gevind

trykluft GAS tilslutning 1/8"

Størrelser:

DA: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" (double acting)

SA: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" (single acting)

Anodiserende behandlet udvendigt i aluminium

RATED PRESSURE "PN"							
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	40	40	40	40	40	40	25

DOUBLE ACTING												
2b	G	AS/ASB	A	B	C	D	E	F	Stroke	Ks	Weight	
mm		1/2B	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N3/8	lb	in
10	3/8"	AS1312	221	174	12	10	11	13	30	2	2150	
15	1/2"	AS1312	243	197	42	15	11	13	38	4	2350	
20	3/4"	AS1312	281	215	62	20	100	76	43	6	4400	
25	1"	AS1312	310	254	102	25	102	86	50	10	4550	
32	1 1/4"	AS1312	376	279	138	32	102	102	104	20	8300	
40	1 1/2"	AS1312	402	301	154	40	102	111	80	38	8600	
50	2"	AS1312	462	386	164	50	109	121	80	50	10600	
SINGLE ACTING												
2b	G	AS/ASB	A	B	L	D	E	F	Stroke	Ks	Weight	
mm		1/2B	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N3/8	lb	in
10	3/8"	AS1312	177	174	12	10	11	13	30	2	2150	
15	1/2"	AS1312	243	197	42	15	11	13	38	4	2350	
20	3/4"	AS1312	281	215	62	20	100	76	43	6	4400	
25	1"	AS1312	310	254	102	25	102	86	50	10	4550	
32	1 1/4"	AS1312	376	279	138	32	102	102	104	20	8300	
40	1 1/2"	AS1312	402	301	154	40	102	111	80	38	8600	
50	2"	AS1312	462	386	164	50	109	121	80	50	10600	

