

EFFEPI 3-VEJS RUSTFRI KUGLEVENTIL L-BORRET TYPE "AL3D"

EFFAL3D10DA

Kemi 3-vejs rustfri stål ventil DN10 double acting

- Materiale: Rustfri stål AISI 316
- Temperaturområde: -15°C - +100°C
- Fås med Pneumatisk aktuator
- Pakning: Virgin PTFE
- Størrelser: DA DN10 - DN100 SA DN10 - DN50



PRODUKTBESKRIVELSE

3-vejs rustfri stål kugleventil L-borret med roterende pneumatisk aktuator.

Ventilkrop: Rustfri stål AISI 316.

L-borret: mediet ledes enten til højre eller venstre i ventilen.

Mediet skal komme ind fra midten i ventilen, ellers kan der forekomme utætheder, lækager og skade på ventilen.

Kugle: Rustfri stål AISI 316.

Pakning: Virgin PTFE

Funktioner:

3-vejs (2 positioner) 3/2 ventil

Temperaturområder:

fra -15°C - +100°C

Max temperatur for special brug (ventil fuldt open):

+100°C brændstofs olier, mineral olier og mageriner

+90°C hav og drikkevand

+60°C trichlorethylen, butan, methan, propan, carbon dioxide

+40°C Alkohol, benzin, lette gasser, naturlige gasser, lime vand, sodavand.

Aktuator tryk:

Fra 4 - 8 bar Double acting

Fra 6 - 8 bar Single acting

Tilslutninger:

GAS ISO228 hun-hun gevind

trykluft GAS tilslutning 1/8"

Størrelser:

DA: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" - 2.1/2" - 3" - 4"(double acting)

SA: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"(single acting)

Anodiserende behandlet udvendigt i aluminium

RATED PRESSURE "PN"										
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
PN	40	40	40	40	25	25	25	25	16	16

DOUBLE ACTING

DN	G	GT4000	A	B	C	X	E	F	Mounting	40° Weight
40	1/4"	16450	175	275	425	80	80	80	80	4410
50	3/8"	16450	225	325	475	80	80	80	80	4410
63	1/2"	16450	245	345	495	75	75	75	80	4410
75	3/4"	16450	265	365	515	70	70	70	80	4410
90	1"	16450	285	385	535	65	65	65	80	4410
100	1 1/4"	16450	315	415	565	60	60	60	80	4410
125	1 1/2"	16450	345	445	595	55	55	55	80	4410
150	2"	16450	375	475	625	50	50	50	80	4410
175	2 1/2"	16450	405	505	655	45	45	45	80	4410
200	3"	16450	435	535	685	40	40	40	80	4410
225	3 1/2"	16450	465	565	715	35	35	35	80	4410
250	4"	16450	495	595	745	30	30	30	80	4410

SINGLE ACTING

DN	G	GT4000	A	B	C	X	E	F	Mounting	40° Weight
40	1/4"	16450	175	275	425	80	80	80	80	4410
50	3/8"	16450	225	325	475	80	80	80	80	4410
63	1/2"	16450	245	345	495	75	75	75	80	4410
75	3/4"	16450	265	365	515	70	70	70	80	4410
90	1"	16450	285	385	535	65	65	65	80	4410
100	1 1/4"	16450	315	415	565	60	60	60	80	4410
125	1 1/2"	16450	345	445	595	55	55	55	80	4410
150	2"	16450	375	475	625	50	50	50	80	4410
175	2 1/2"	16450	405	505	655	45	45	45	80	4410
200	3"	16450	435	535	685	40	40	40	80	4410
225	3 1/2"	16450	465	565	715	35	35	35	80	4410
250	4"	16450	495	595	745	30	30	30	80	4410

OVERALL DIMENSIONS