



DCX3 CLEAN FLUSH VENTIL

Effektiv rengøring af tank og røreværk

DE-7304500

DCX3 Cl. Flush L-NC-EPDM/PTFE DN25/1"

- Nem at installere på dobbeltkappede tanke
- Hygiejnisk design, flugter med tankvæggen
- Ekstern lækagedetektion af alle tætninger og membran
- Bredt rengøringsområde



PRODUKTBESKRIVELSE

DCX3 Clean Flush

DCX3 afspærringsventil til tankrengøring

At sikre effektiv rengøring af udstyr og tanke er en af fødevarer-, medicinal- og kosmetikindustriens største bekymringer.

Det hygiejniske design af DCX3 Clean Flush-ventilen sikrer effektiv og målrettet rengøring af tankens indre og dens udstyr.

Den kombinerer funktionaliteten af rengøringsventiler med fordelene ved aseptiske ventiler.

Tekniske fordele:

- Nem at installere på dobbeltkappede tanke
- Hygiejnisk design, flugter med tankvæggen
- Ekstern lækagedetektion af alle tætninger og membran
- Bredt rengøringsområde

Specifikationer:

- SMS DN25 / 1" tilslutning

Materialer:

- Produktberørte dele: 1.4404 / 316L
- Ikke produktberørte dele: 1.4301 / 304
- Ventil lukker + membran: Fuld PTFE
- Andre tætninger: EPDM eller FKM

Driftsforhold:

- Rengøringsprodukt eller dampsterilisering
- Maksimal dynamisk temperatur: 110°C
- Maksimal statisk temperatur: 140°C
- Maksimalt flow: 12 m³/t
- Tryk: 6 bar

OBS:

- Svejseflange bestilles separat
- Spray nozzle designs iht. tankdesign – Bestilles separat

SPECIFIKATIONER

Beskrivelse	Rengøringsventil
Diameter indre	22,6 mm
Diameter ydre	25 mm
Hus	L-Body
Materiale hus	1.4404
Materiale membran	PTFE
Materiale pakning	EPDM
Materiale sædetætning	PTFE
Max tryk	6 bar
Temperaturområde	0°C/+140°C
Tilslutning	Svejseender

