

**KOMPAKT, ATEX ZONE2, DISPLAY,
ULTRA HURTIG RESPONS, SOLAR/THIN
FILM (PVD), VARME BEHANDLING,
SVEJSNING, HØJT FLOW, LAVT TRYK**

Elastomertætnet Mass Flow Controller & Meter
4800 - MFC/MFM

BI4850

Brooks Mass Flow Controller 4850 50 sccm - 40 slpm

- Kompakt - kan fås med display
- Flowområde: 0,50 - 40 l/min
- Max Tryk: 10 Barg
- Max Temperatur: 50 °C
- Kommunikation: Analog 0-5Vdc, 4-20mA. Digital: RS232



PRODUKTBESKRIVELSE

Brooks Elastomertætnet ATEX Zone 2 Mass Flow Controller og Meter - MFC/MFM 4800 Serien

En kompakt Mass Flow Controller / Meter med Ultra lav responstid helt ned til 300 ms, med høj flow rate 0.50 - 40 l/min og høj nøjagtighed helt ned til 1 % af F.S.

Max trykket på disse er 10 barg og temperaturområdet går fra 5 - 50 °C.

4800 serien fås med aftageligt display og med analog kommunikation 0-5Vdc og 4-20mA og digital kommunikation RS232.