



PDF af favoritter



PIGGING VENTILER - 3-VEJS - PNEUMATISK AKTUATOR

Pigging ventiler med svejseender eller nippel
gevind iht. SMS 1145 eller DIN 11851 norm.

Pneumatisk aktuator

L38SV53AB21AAFPP
PIG Ven. 1½" SMS SSS-LL FEP/P15P/POM



- Ingen døde områder
- CIP / SIP egnet (Hygiejnisk design)
- Fuld Bore - Ingen tryktab over ventilen
- Minimum antal komponenter og sliddele. Kan fuldt adskilles, selv når ventilen er svejset ind.
- Ingen produktrester eller fastklæbning af faste partikler indvendigt i ventilen

PRODUKTBESKRIVELSE

Pigging ventilerne fra LIAG er designet iht. hygiejniske design guidelines og møder de skrappeste krav indenfor fødevare og pharmaceutiske applikationer, og sikrer en høj hygiejnisk standard.

Pigging ventilerne er særligt egnet til højviskøse og dejagtige produkter. De har fuld bore med 100% fri passage samt ingen døde områder, som sikrer en nem og fuldkommen rengøring under CIP.

Ydermere er ventilen utrolig simpelt opbygget og består af et minimum antal indvendige komponenter og sliddele. Den kan adskilles fra toppen mens den er svejset ind i en rørstreg, og den er derfor nem og billig at servicere.