

CHANGEOVER SYSTEM TIL LOW FLOW APPLIKATIONER

CS-2200 Serien

CS-2200
CS-2200

- Indgangstryk: op til 241 Barg
- 4 forskellige udgangstryk fra 1.7 barg til 10.3 barg
- Tilgængelig i AISI 316 SST og Messing
- Baseret på Tescoms 44-2200 Regulator
- Monteringsplade medfølger

CS-2200



PRODUKTBESKRIVELSE

CS-2200 - Low Flow Changeover System

CS-2200 serien er et komplet high purity changeover system som kombinerer changeover regulatorer og linje regulatorer i et kompakt væghængt system, specielt god til korrosive og brandfarlige gasser. Den diffusionsresistente diaphragm pakning i metal er med til at vedholde den høje renhed og integritet. CS-2200 giver et konstant tryk og flow fra 2 ventiler som samtidig sørger for at eliminere enhver udfald.

- Maximum indgangstryk: 241 barg
- Fire maximum udgangstryk fra 1.7 til 10.3 barg
- Designet til at levere et konstant gasflow til applikationer der kræver lageret gaslevering
- Tilgængelig i AISI 316 Rustfri Stål eller Messing
- Baseret på Tescom's 44-2200 Regulator
- Monteringsplade medfølger

OBS ! Den viste pris er kun for "basic" enheden

Kontakt vores produktspecialist for at finde den mest optimale løsning til dit behov.

;

SPECIFIKATIONER

Flow kapacitet	0,06 Cv
Lækrate	Bubble-tight
Materiale	Rustfri stål eller Messing
Max Inlet Pressure	241 bar

Max Outlet Pressure	10 bar
Serie	CS-22
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	74 °C
Tilslutning	1/4" NPTF
Type	Changeover System
Vægt	2,3 kg

CS-22	6	3	2	4	1
BASIC SERIES	BODY MATERIAL	OUTLET PRESSURE RANGES	INLET AND OUTLET PORT TYPE	INLET AND OUTLET PORT SIZE	MAXIMUM INLET PRESSURE
CS-22	1 - Brass 6 - 316 Stainless Steel	4 - 0-25 psig 0-1.7 bar 1 - 0-50 psig 0-3.4 bar 2 - 0-100 psig 0-6.9 bar 3 - 0-150 psig 0-10.3 bar	2 - NPTF	4 - 1/4"	1 - 1000 psig 241 bar (with gauges) 2 - 1500 psig 241 bar (no gauges)

