

## CHANGEOVER REGULATOR TIL HIGH FLOW APPLIKATIONER

### ACS3200 Serien

ACS3200  
ACS3200

ACS3200



- Indgangstryk: op til 207 barg
- 2 forskellige udgangstryk 11.0 barg og 13.8 barg
- Tilgængelig i AISI 316 SST og Messing
- Baseret på Tescoms 44-3200 Regulator
- Monteringsplade medfølger

### PRODUKTBESKRIVELSE

#### ACS3200 - High Flow Changeover Regulator

ACS3200 serien er et kompakt, letvægts, high purity, high flow changeover system, som er specielt god til at håndtere korrosive og brandfarlige gasser. Den diffusionsresistente diaphragm pakning i metal er med til at vedholde den høje renhed og integritet. ACS3200 giver et konstant tryk og flow fra 2 ventiler som samtidig sørger for at eliminere enhver udfald.

- Maximum indgangstryk: 207 barg
- Udgangstryk: op til 13.8 barg
- Tilgængelig i AISI 316 Rustfri Stål eller Messing
- Baseret på Tescom's 44-3200 Regulator
- Monteringsplade medfølger

OBS ! Den viste pris er kun for "basic" enheden

Kontakt vores produktspecialist for at finde den mest optimale løsning til dit behov.

;

### SPECIFIKATIONER

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Flow kapacitet       | 1,2 Cv                     |
| Lækrate              | Bubble-tight               |
| Materiale            | Rustfri stål eller Messing |
| Max Inlet Pressure   | 207 bar                    |
| Max Outlet Pressure  | 14 bar                     |
| Serie                | ACS32                      |
| Temperaturområde fra | -40 °C                     |
| Temperaturområde til | 60 °C                      |
| Tilslutning          | 1/4" NPTF                  |

|      |                      |
|------|----------------------|
| Type | Changeover Regulator |
| Vægt | 4,5 kg               |

| ACS32        | 1                                    | 4                                                                                | 1                                               | 1                                                                   |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| BASIC SERIES | BODY AND TRIM                        | OUTLET PRESSURE                                                                  | GAUGE OPTION                                    | MAXIMUM INLET PRESSURE                                              |
| ACS2         | 1 - Brass<br>6 - 316 Stainless Steel | 4 - 160 (200 psig)<br>11 (A) 11.8 bar<br>(optional 400 psig /<br>27.6 bar gauge) | 0 - No gauges installed<br>1 - Gauges installed | 1 - 3000 psig<br>207 bar<br>(optional 4000 psig /<br>276 bar gauge) |

