

CHANGEOVER SYSTEM TIL HIGH PRESSURE APPLIKATIONER

CR441800 Serien

CR441800
CR441800

CR441800



- Indgangstryk: op til 414 Barg
- 7 forskellige udgangstryk fra 34.5 barg - 138 barg
- Tilgængelig i AISI 316 SST og Messing
- Baseret på Tescoms 44-1800 Regulator

PRODUKTBESKRIVELSE

CR441800 - High Pressure Changeover System

CR441800 serien er et kompakt højtryks changeover system som kombinerer changeover regulatorer og linje regulatorer i et kompakt væghængt system, til industrielle gasser. CR441800 giver et konstant tryk og lavt flow fra 2 højtryks ventiler som samtidig sørger for at eliminere enhver udfald.

- Maximum indgangstryk: 414 barg
- Syv maximum udgangstryk fra 34.5 op til 138 barg
- Designet til at levere et konstant gasflow til applikationer der kræver lageret gaslevering
- Tilgængelig i AISI 316 Rustfri Stål eller Messing
- Baseret på Tescom's 44-1800 Regulator

OBS ! Den viste pris er kun for "basic" enheden

Kontakt vores produktspecialist for at finde den mest optimale løsning til dit behov.

;

SPECIFIKATIONER

Flow kapacitet	0,06 Cv
Lækrate	Bubble-tight
Materiale	Rustfri stål, Messing eller Nickel-plated messing
Max Inlet Pressure	414 bar
Max Outlet Pressure	138 bar
Serie	CR4418
Temperaturområde fra	-26 °C
Temperaturområde til	74 °C
Tilslutning	1/4" NPTF

Type	Changeover System
Vægt	1,4 kg

CR4418	6	2	2	4	1
BASIC SERIES	BODY MATERIAL	OUTLET PRESSURE RANGE	INLET AND OUTLET PORT TYPE	INLET AND OUTLET PORT SIZE	MAXIMUM INLET PRESSURE
CR4418	1 - Brass 6 - 316 Stainless Steel P - Nickel plated Brass	1 - 475/525 psig 32.8/36.2 bar 2 - 575/625 psig 39.6/43.1 bar 3 - 675/725 psig 46.5/50.8 bar 4 - 775/825 psig 53.4/57.9 bar 5 - 875/925 psig 60.3/64.8 bar 6 - 975/1025 psig 67.2/71.7 bar 7 - 1075/1125 psig 73.6/78.0 bar	2 - NPT	4 - 1/2"	1 - 1000 psig 241 bar 3 - 6000 psig 614 bar

