

VÆSKE, GAS OG OLIE, SPRING LOADED, PISTON SENSOR

50-2200 Serien Trykreducerende regulator

50-2200
50-2200 serien

- Max indgangstryk: 1379 bar
- Max udgangstryk: 1379 bar
- Temperaturråde: -26 til 74°C
- CV: 0.06, 0.12
- Leak: 2 drops/min. at 150 S.U.S and 2500 psig / 172 bar



PRODUKTBESKRIVELSE

Tescom 50-2200 Serien

Denne trykreducerende regulator er specielt designet til at have en lang levetid i systemer med højt hydraulisk tryk.

Applikationer

- Wellhead control panels
- Subsea valve actuation
- Chemical injection
- Hydraulic Power Units (HPU)

Fordele

Nyt stem og seal design som forlænger levetiden i høje tryknområder med water-based hydrauliske applikationer

Specielt designet seat og ventil for optimal operation i hydrauliske applikationer

"Segregated captured venting"

"Tapered poppet" design for bedre kontrol af trykket

Tilgængelig i høj tryks modeller

Example for selecting a part number:

50-22	N	0	T	6	9	5	3	5	0
BASIC SERIES	MAXIMUM INLET PRESSURE (BODY MATERIAL)	MAXIMUM OUTLET PRESSURE	SOFT GOODS MATERIAL	INLET AND OUTLET PORT TYPE (EVENT POINT)	INLET AND OUTLET PORT SIZE	FLOW CAPACITY	MAIN VALVE AND VENT SEAT	GAUGE PORT OPTIONS	
50-22	0-15,000 psig (1016 bar)	0-15,000 psig (1016 bar)	0-15,000 psig (1016 bar)	0-15,000 psig (1016 bar)	0-15,000 psig (1016 bar)	0-15,000 psig (1016 bar)	0-15,000 psig (1016 bar)	0-15,000 psig (1016 bar)	0-15,000 psig (1016 bar)
	0-15,000 psig (1016 bar)	0-15,000 psig (1016 bar)	0-15,000 psig (1016 bar)	0-15,000 psig (1016 bar)	0-15,000 psig (1016 bar)	0-15,000 psig (1016 bar)	0-15,000 psig (1016 bar)	0-15,000 psig (1016 bar)	0-15,000 psig (1016 bar)

