

## HYDRAULISK VEJECELLE

Model F1106 / F1115 / F1135 / F1145

F11062225280

Hydr. kraftmåler 0-250N, Ø63 manometer



- Fungerer uden strømforsyning
- Direkte aflæsning
- Nøjagtighed +/- 1,6%
- Fra 0-250 N op til 0-850 kN
- 5 års lækagegaranti



### PRODUKTBESKRIVELSE

Mekanisk vejecelle i cylindrisk version med direkte monteret manometer til lokal visning af kraften. Fleksibelt design, som er egnet til serviceeftersyn af trykkrafter i presser osv. Flere forskellige størrelser på trykfladen, fra udvendig diameter på 75 mm op til 145 mm afhængigt af trykkraftområdet.

F1106: D75, H30, 0-250N...0-60kN

F1115: D90, H38, 0-320N...0-120kN

F1135: D138, H41, 0-2kN...0-480kN

F1145: D145, H50, 0-6kN...0-850kN

### SPECIFIKATIONER

<b>Diameter</b>	75 mm
<b>Force range</b>	0-0,25 kN
<b>Funktion</b>	Tryk
<b>IP-klasse</b>	IP65
<b>Materiale</b>	Rustfrit stål
<b>Max afvigelse</b>	≤±1,6 %
<b>Måleprincip</b>	Hydraulisk
<b>Nominel bevægelse</b>	0,5 mm
<b>Overbelastning</b>	Max 100 % af måleområdet
<b>Påfyldningsvæske</b>	Silikoneolie
<b>Temperaturområde fra</b>	-10 °C
<b>Temperaturområde til</b>	50 °C

Øvrigt

Manometer Ø63 mm, messing

