

## PRESSOSTAT TIL BRINT / HYDROGEN MED AMP PIN

Serie 0H64/0H69

0H64407412027

Pressostat 1..10bar, G 1/4-E, NO, EPDM

- Meget høj overtrykssikkerhed
- Spænding op til 42 V
- Potentialefri kontakt



### PRODUKTBESKRIVELSE

## SPECIFIKATIONER

Elektrisk tilslutning	AMP-stift 6,3x0,8 mm
Funktion	Normalt åben
Godkendelser	CSA US, RoHS II
IP-klasse	IP00
Kontaktbelastning max	4 A
Materiale hus	Rustfrit stål 316L, 1.4404
Materiale medieberørte del	Rustfrit stål 316L, 1.4404
Materiale membran	EPDM
Max afvigelse	±0,5
Max antal ændringer pr. minut	200
Max arbejdsområde	10 bar
Max tryk	600 bar
Medietemperatur fra	-30 °C
Medietemperatur til	120 °C
Min arbejdsområde	1 bar
Omgivelsestemperatur fra	-30 °C

<b>Omgivelsestemperatur til</b>	80 °C
<b>Spænding AC/DC maks</b>	42 V
<b>Spænding AC/DC min</b>	10 V
<b>Tryktilslutning</b>	G1/4-E
<b>Vægt</b>	90 g